

armac

SERIA HOME

LINE INTERACTIVE UPS

HOME 1000F

MODEL: H/1000F/LED



SCHUKO GNIAZDA



SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Topologia UPS	Line-interactive (VI)
Moc znamionowa [W]	650
Moc pozorna [VA]	1 000
PowerFactor	0,65
Sprawność urządzenia [%]	96
Typ obudowy	Desktop
Liczba gniazd	4
Typ gniazda	Typ F (Schuko)
Liczba baterii	2
Gniazdo rozszerzeń	Nie
Złącza	RJ-45; RJ-11; USB Typ-B
Złącze modułu baterijnego	Nie
Pojemność baterii [Ah]	7
Napięcie szeregu baterii [V]	24
Wymagane napięcie bateryjne	2x 12V
Czas ładowania baterii [h]	6
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu [min]	9 min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu [min]	1
Napięcie wejściowe [V]	230
Zakres napięcia wejściowego [V]	145 - 290
Zakres częstotliwości wejściowej [Hz]	50 - 50
Regulacja częstotliwości wejściowej [Hz]	+/- 5
Napięcie wyjściowe [V]	230 V
Zakres napięcia wyjściowego [V]	195 - 255
Częstotliwość wyjściowa [Hz]	50
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Regulacja napięcia wyjściowego [%]	+/- 1
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Modyfikowana sinusoida
Maksymalny czas przełączenia [ms]	6
Czas transferu AC/DC [ms]	2 - 6
Funkcje	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Sygnalizacja pracy	Dioda LED
Alarmy dźwiękowe	Tak
Zimny start	Tak
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe; Przeciążeniowe; Przeciwzwarceniowe
Poziomy hałas [dB]	45
Kolor	Czarny
Oprogramowanie	PowerManager
Obsługiwane systemy operacyjne	FreeBSD; Linux; Windows XP/Vista/7/8/10/11
Zalecana temperatura otoczenia [°C]	0 - 45
Zalecana wilgotność otoczenia [%]	10 - 90
Klasa szczelności	IP20
Długość [mm]	345
Szerokość [mm]	146
Wysokość [mm]	162
Waga [kg]	8,5
Waga baterii [kg]	3,95
Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi; Kabel zasilający

EAN-13: 5901969406566
NR KAT.: H/1000F/LED

Wygląd oraz specyfikacja produktu może ulec zmianie. © ARMAC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa i logo ARMAC oraz wszystkie powiązane nazwy produktów i usług, znaki projektowe i hasła są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ARMAC. Wszystkie pozostałe znaki produktów i usług zawarte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi ich właścicieli. Mimo dołączenia wszelkich starań Producent/Dystrybutor/Sprzedawca nie gwarantuje, że publikowane dane techniczne, zdjęcia, opisy nie zawierają uchybień lub błędów. Powyższy katalog nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a ma jedynie charakter informacyjny. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o uprzedni kontakt pod adresem email: biuro@armac.pl

armac

HOME SERIES

LINE INTERACTIVE UPS

HOME 1000F

MODEL: H/1000F/LED



SCHUKO
OUTPUT



PRODUCT SPECIFICATION:

UPS Topology	Line-interactive (VI)
Rated power [W]	650
Apparent power [VA]	1 000
PowerFactor	0,65
Device efficiency [%]	96
Type of casing	Desktop
Number of outlets	4
Outlet type	Typ F (Schuko)
Battery quantity	2
Expansion slot	No
Connectors	RJ-45; RJ-11; USB Typ-B
Battery pack connector	No
Battery capacity [Ah]	7
Battery string voltage	24
Required battery voltage	2x 12V
Recharge time [h]	6
Battery runtime at 50% load	9 min
Battery runtime at 100% load	1
Input voltage [V]	230
Input voltage range [V]	145 - 290
Input frequency range [Hz]	50 - 50
Input frequency regulation	+/- 5
Output voltage [V]	230 V
Output acceptable voltage range [V]	195 - 255
Output frequency [Hz]	50
Automatic Voltage Regulation (AVR)	Yes
Regulacja napięcia wyjściowego [%]	+/- 1
Waveform type	Modified sine wave
Max. transfer time [ms]	6
AC/DC Transfer time	2 - 6
Functions	Automatic voltage regulation (AVR)
Work signal	LED
Audible alarms	Yes
Cold start	Yes
Protections	Surge protection; Overload protection; Short circuit protection
Noise level [dB]	45
Colour	Black
Software	PowerManager
Supported Operating Systems	FreeBSD; Linux; Windows XP/Vista/7/8/10/11
Recommended environment temperature [°C]	0 - 45
Recommended environment humidity [%]	10 - 90
IP rating	IP20
Length [mm]	345
Width [mm]	146
Height [mm]	162
Weight [kg]	8,5
Battery weight [kg]	3,95
Included accessories	User guide; Power cord

EAN-13: 5901969406566
CAT NO.: H/1000F/LED

The appearance and specifications of the product may change. © ARMAC. All rights reserved. ARMAC name and logo, and all related product and service names, design marks and slogans are the trademarks or registered trademarks of ARMAC. All other product and service marks contained here in are the trademarks of their respective owners. Despite making every effort, manufacturer/distributor/seller doesn't guarantee that published technical specifications, photos, descriptions don't contain failures or mistakes. Above catalogue doesn't constitute an offer within the meaning of the Civil Cod and is for informational purposes only. In case of any doubt, please contact us at email: biuro@armac.pl